

TUI – UNIDADE INTEGRADA

Dispositivo	Descritivo	Aplicação
<p>TUI Unidade integrada Tekni-Mas V 3.0</p>	<ul style="list-style-type: none"> - TekniMas Unidade Integrada TUI possui alta resistência e durabilidade, além de disponibilizar um amplo espaço interno para alojar seus equipamentos - A unidade integrada de controle tem, em sua estrutura externa, suporte para fixação em poste com engate rápido integrante da caixa disponibilizando duas abraçadeiras galvanizadas para fixação - Caixa de uso externo, com grau de proteção contra poeiras e jatos de água, com dimensões de 620 x 580 x 350 mm (H x L x P) - Formatação em estrutura única com chapa metálica de aço galvanizado SAE 1010/1020, espessura de 1,5 mm, com cantoneiras fixadas em soldas contínuas, para maior rigidez do painel - Porta frontal com abertura lateral, com 02 fechaduras tipo YALE, com proteção de vedação em borrachas de qualidade e durabilidade, dotada de suporte para cadeado, garantindo a inviolabilidade do invólucro. Laterais com aletas de ventilação tipo veneziana e teto com abertura para ventilação forçada, possuindo um ventilador instalado. Duas prateleiras metálicas móveis - Caixa metálica com tratamento de superfície para proteção contra corrosão e produtos químicos, pintada com epóxi de alta qualidade - Base com 03 aberturas padrão de 25mm de diâmetro 	<p>Dimensionado para alimentar e comunicar todo o sistema de CFTV em ambientes distintos, tais como locais industriais, urbanos, beira-mar ou rural que requeiram energia estável em redes elétricas não confiáveis</p>

	- Possui painel para conexões e trilho DIN para fixação de equipamentos compatíveis	
--	---	--

	Descritivo	
	<ul style="list-style-type: none">- Mais compacto- Maior índice de refrigeração interna- Revestimento que garante maior índice de durabilidade- Proteção contra acessos indevidos ao conjunto	

ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS / CONSTRUTIVAS / OPERACIONAIS

Composição do gabinete metálico com interior dividido em 02 estágios Ventilação e combinação de fechaduras Resistente à impacto e intempéries climáticas Pintura epóxi com revestimento anticorrosão 01 (um) tomada elétrica com 03 tomadas 2P+ T 10A 01 (um) dispositivo de proteção contra surtos de 40 ka/275v 01 (um) filtro de linha com 5 tomadas 2P+T

TEKNI-MAS MÁQUINAS LTDA Rua Hungria, 166 - Petrópolis, Novo Hamburgo RS, 93346-350
Telefone: (51) 3595-2902 E-mail: central@teknimas.com.br Site: www.teknimas.com.br E